LISTO-ONE S.R.L.

Via Alfonso Lamarmora, 10 — 13900 Biella (BI) — Italia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 e del Regolamento (UE) n. 2024/3110

n. LO-DoP-2026-08

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	Massello Rovere — verniciato/oliato — Rovere (Quercus petraea / Quercus robur) Famiglia F08 — Massello rovere omogeneo, spessore 15 mm, verniciato UV o oliato Formato: Largh. 90/120/140 mm — Lungh. 600-2000 mm — Sp. 15 mm Finitura: Verniciata o oliata
2. Uso previsto	Pavimentazione di legno per uso interno in condizioni asciutte — ambienti residenziali e commerciali leggeri. Posa ad uso esclusivamente professionale. Modalità di posa: Incollata o inchiodata secondo capitolato di posa
3. Fabbricante	LISTO-ONE S.R.L. Via Alfonso Lamarmora, 10 — 13900 Biella (BI) — Italia LISTO-ONE S.r.l. in qualità di fabbricante ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 305/2011 e dell'art. 17 del Reg. (UE) 2024/3110
4. Mandatario	Non applicabile
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Sistema 4
6. Norma armonizzata	UNI EN 14342:2013 — Pavimentazioni di legno e parquet. Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura. Organismo notificato: nessuno (Sistema 4)

7. Prestazioni dichiarate

Caratteristica essenziale	Prestazione	Specifica tecnica / riferimento
Reazione al fuoco	**Dfl-s1 (CWFT)**	EN 13501-1 — Dec. 2006/213/CE (Tab. CWFT)
— densità minima media	**760 kg/m³**	UNI EN 14342:2013, § 4.6
— spessore minimo complessivo	**15 mm**	UNI EN 14342:2013
Emissione di formaldeide	**E1 RICH (autodichiarazione)**	EN 717-1 / EN 16516 — Reg. (UE) 2023/1464 App. 14 — Non applicabile — prodotto massiccio senza adesivi
Contenuto di pentaclorofenolo	**< 5 ppm**	CEN/TR 14823 — prodotti non trattati con preservanti
Emissione di sostanze organiche volatili (VOC)	**NPD**	—
Conducibilità termica	**0,184 W/mK**	UNI EN 14342:2013, Allegato A
Resistenza termica	**v. Allegato A del Fascicolo Tecnico**	UNI EN 14342:2013, Allegato A
Durabilità biologica	**Classe 1 — CU1**	UNI EN 335:2013
Resistenza alla rottura	**NPD**	—

Scivolosità	**NPD**	—

8. Documentazione tecnica appropriata / documentazione tecnica specifica

Non applicabile.

9. Dichiarazione

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Origine del prodotto: EUROPA

Anno di prima apposizione della marcatura CE: 2026

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

LUCA PICCININO AMMINISTRATORE UNICO LISTO-ONE SRL

BIELLA 01/11/2026



Firma _____