ETICHETTA CE — Massello Rovere — grezzo

Listo-one Parquet Natural Emotion

CE

Anno di apposizione: 26

FABBRICANTE / MANUFACTURER:

LISTO-ONE SRL

Via Alfonso Lamarmora, 10, 13900 Biella (BI) — ITALIA

MADE EUROPA lavorazione di finitura in Italia
Multiply engineered wood flooring UNI EN 14342:2013

Wood floor covering for indoor use under dry conditions
Prodotto per ambienti interni — Posa ad uso esclusivamente professionale
Plank size mm. Largh. 90/120/140 mm — Lungh. 600-2000 mm — Sp. 15 mm
Massello Rovere Verniciata / oliata / grezza secondo lotto di fornitura
Specie: Rovere (Quercus petraea/robur)
Class/Choice: ELEGANT - CHARACTER

Reazione al fuoco / Reaction to fire	NPD
Emissione di Formaldeide / Formaldehyde emission	E1 RICH (autodichiarazione)
Emissione di pentaclorofenolo / Pentachlorophenol	< 5 ppm
VOC emission	NPD
Thermal conductivity	0,184 W/mK
Biological durability	Class 1

E1 RICH: *«E1 RICH» (Reduced Indoor Chemical emissions) = limite ≤ 0,062 mg/m³ (Reg. UE 2023/1464 App. 14), obbligatorio dal 06/08/2026.*

Reazione al fuoco: *CWFT non applicabile: tutte le righe della tabella Dec. 2006/213/CE per pavimentazione massiccia richiedono "rivestimento superficiale", assente nella variante grezza. Classe di reazione al fuoco non determinata senza rivestimento.*

Nota formaldeide: *Prodotto massiccio senza adesivi né finiture: dichiarazione E1 RICH senza rapporto di prova, per istruzione esplicita del cliente e ai sensi del Modulo 4 del Quadro Normativo (caso massiccio senza adesivi).*

Anno CE [26]: *anno di prima apposizione della marcatura CE sulla famiglia di prodotto — aggiornare se diverso per lotti storici.*

ATTENZIONE: *ATTENZIONE — in assenza di rivestimento superficiale nessuna riga della tabella CWFT è applicabile → NPD dichiarato per la reazione al fuoco. Per ottenere una classe occorre ITT da laboratorio notificato (Sistema 3 per questa caratteristica) oppure applicare un rivestimento superficiale.*