Via Alfonso Lamarmora, 10, 13900 Biella (BI) — info@listo-one.it

SCHEDA PRODOTTO — Massello Rovere (grezzo / verniciato-oliato)

Edizione 09/2026 | Aggiornata al Reg. (UE) CPR 2024/3110, Codice del Consumo e Reg. (UE) 2023/1464. In ottemperanza alla L. 126/1991, D.M. 101/1997 e D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) come modificato.

1. IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO	
Denominazione	Pavimento in legno massiccio — UNI EN 14342:2013
Specie legnosa	Rovere (Quercus petraea/robur)
Dimensioni	Sp. 15 mm × largh. 90/120/140 mm × lungh. 600-2000 mm
Struttura	Massello omogeneo rovere, sp. 15 mm. Disponibile GREZZO oppure VERNICIATO / OLIATO
Finitura superficiale	Grezza (nessun trattamento) OPPURE verniciata / oliata — indicare la variante scelta in ordine e DDT
Numero di lotto	Riportato sul DDT e sull'imballo di ogni confezione. Conservare ai fini della tracciabilità (Reg. UE 2023/988 sicurezza prodotti).
Fabbricante / Contatti	LISTO-ONE SRL — Via Alfonso Lamarmora, 10, 13900 Biella (BI) Magazzino/sede operativa: S.S. Valsesia n. 12/A, 13035 Lenta (VC) Mail: info@listo-one.it Per segnalazioni di non conformità o richieste di rintracciabilità del lotto, contattare il fabbricante indicando il numero DDT.
2. PROVENIENZA DEL LEGNO E DICHIARAZIONI AMBIENTALI	
Origine	EUROPA
Conformità legale	La provenienza del legno è conforme al Reg. (UE) 995/2010 (EUTR) e al Reg. (UE) 2023/1115 (EUDR). Il fabbricante applica procedure di due diligence per garantire che il legno non provenga da fonti illegali.
Certificazioni forestali	Le dichiarazioni di conformità si basano sulla documentazione di filiera ai sensi EUTR/EUDR. Avviso: non vengono utilizzate asserzioni ambientali generiche ('ecologico', 'sostenibile', 'green', 'naturale') sul prodotto o nella comunicazione commerciale, in conformità con la Dir. (UE) 2024/825 (Green Claims) e il D.Lgs. 206/2005 art. 21 comma 3-bis.
3. PRESTAZIONI DICHIARATE (DoP — Reg. UE 305/2011 / CPR 2024/3110)	
Reazione al fuoco	Variante GREZZA: NPD — nessuna riga della tabella CWFT è applicabile in assenza di rivestimento superficiale; per ottenere una classe è necessaria ITT di laboratorio notificato (Sistema 3). Variante VERNICIATA/OLIATA: Dfl-s1 (CWFT — sp. 15 mm ≥ 8 mm, densità 760 ≥ 390 kg/m³, rivestimento superficiale presente). Possibile Cfl-s1 se la posa incollata viene confermata (da verificare).
Emissione formaldeide	Classe E1 RICH — autodichiarazione del fabbricante, prodotto massiccio senza adesivi (entrambe le varianti); nessun rapporto di prova richiesto ai sensi del Modulo 4 del Quadro Normativo per prodotti massicci non incollati.
Contenuto di PCP	NPD — nessun dato di prova specifico disponibile, nessuna soglia regolamentare obbligatoria nel mercato di destinazione
Conducibilità termica	0,184 W/mK (tabellare EN 12524 — rovere 760 kg/m³)

Resistenza termica	R = 0,082 m²K/W (massello omogeneo, sp. 15 mm)
Durabilità biologica	Classe 1 (EN 335 — interno, asciutto)
Documento di riferimento	DoP N. LO-DoP-2026-07 (grezzo), 08 (verniciato/oliato) — disponibile in formato elettronico (Reg. UE 157/2014)
4. RIPARABILITÀ, RINNOVABILITÀ E DURABILITÀ (Dir. UE 2024/825 — Codice del Consumo)	
Spessore nobile disponibile	n/a — prodotto massiccio omogeneo
Numero di levigature possibili	Levigabile più volte nel corso della vita del pavimento, fino a raggiungere lo spessore minimo strutturale (indicativamente non inferiore a 8-9 mm, in funzione della profondità dell'incastro maschio/femmina). Verificare lo spessore residuo con strumento idoneo prima di ogni ciclo.
Sostituibilità elementi	Posa incollata: la sostituzione del singolo elemento è tecnicamente complessa e richiede intervento di posatore specializzato; valutare il ripristino superficiale localizzato come alternativa.
Ripristino finitura	Graffi superficiali: levigatura locale a mano seguita da applicazione del prodotto compatibile con la finitura originale (vernice o olio). Usura estesa: intervento con monospazzola e prodotto ravvivante/olio di manutenzione compatibile. Non utilizzare prodotti incompatibili con il tipo di finitura: possono danneggiare irreversibilmente la superficie.
5. GARANZIA COMMERCIALE E DIRITTI DEL CONSUMATORE	
Garanzia legale	Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) artt. 128-135, il consumatore privato ha diritto alla garanzia legale di conformità di 2 anni dalla consegna, indipendentemente da qualsiasi garanzia commerciale.
Classe d'aspetto / scelta estetica	Non è una prestazione dichiarata ai sensi del CPR (UE) 2024/3110 né della UNI EN 14342:2013; è definita nel listino commerciale e confermata in ordine, dove costituisce qualità contrattualmente pattuita cui il bene consegnato deve corrispondere ai sensi dell'art. 129, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. d), D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo, come modificato dal D.Lgs. 170/2021).
Garanzia commerciale	Ove prevista e indicata in contratto o sul packaging, la garanzia commerciale si aggiunge e non sostituisce la garanzia legale. Condizioni di validità: posa eseguita da personale qualificato specializzato in pavimenti in legno; rispetto dei parametri ambientali indicati al punto 6; rispetto delle istruzioni di pulizia e manutenzione; condizioni del sottofondo conformi a quanto verificato prima della posa. La garanzia commerciale non limita né sostituisce i diritti legali del consumatore.
6. CONDIZIONI D'USO E PARAMETRI AMBIENTALI	
Parametri ottimali	Temperatura ambiente: 16-23 °C. Umidità relativa aria: 45-65%. Il legno è un materiale igroscopico che si adatta alle condizioni ambientali. Mantenere i parametri indicati garantisce stabilità dimensionale e durabilità.
Riscaldamento a pavimento	Compatibile con riscaldamento a pavimento se l'impianto rispetta i requisiti di norma. La resistenza termica dichiarata (R = 0,082 m²K/W) consente il calcolo della resa termica specifica. Temperatura superficiale massima del massetto: ≤ 27°C. Richiedere report specifico dell'impianto prima della posa.
Avvertenze d'uso	Non coprire con tappeti o altro nei primi 6 mesi dalla posa. Non caricare con pesi concentrati su piccole superfici. Utilizzare feltrini protettivi sotto mobili e sedie. Utilizzare ruote in gomma morbida per sedie da scrivania. Rimuovere immediatamente liquidi versati. La variazione di tonalità nel tempo per esposizione alla luce è caratteristica naturale del legno, non costituisce difetto.
7. STOCCAGGIO E POSA	

Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto e riscaldato. Non appoggiare direttamente a terra — utilizzare bancali. Mantenere l'imballo originale integro fino al momento della posa.
Personale qualificato	La posa deve essere eseguita esclusivamente da posatori specializzati in pavimenti in legno. Non sono competenti per questa lavorazione: muratori, imbianchini, piastrellisti, falegnami, serramentisti e altre figure edili prive di specifica formazione ed esperienza nella posa di pavimenti in legno. Una posa non qualificata comporta la decadenza della garanzia commerciale e può causare difetti irreversibili.
Condizioni di posa	Posa incollata o inchiodata secondo capitolato posatore — metodo di posa non specificato in fase di raccolta dati; da definire con il cliente/posatore. Verificare planarità e umidità del sottofondo (massetto cementizio ≤ 2%, anidrite ≤ 0,5%; valori ridotti con radiante). Verificare presenza e idoneità della barriera vapore. Verificare temperatura e umidità ambientali (v. punto 6). Per istruzioni dettagliate fare riferimento al Protocollo di posa/uso/manutenzione Listo-One Srl allegato.
8. PULIZIA E MANUTENZIONE	
Pulizia ordinaria	Aspirare con spazzole idonee per parquet. Passare panno in cotone umido ben strizzato con detergente neutro specifico per il tipo di finitura, diluito secondo indicazioni. Pulire sempre nel senso della venatura. Non usare mai panni in microfibra né apparecchiature a vapore.
Manutenzione periodica	Secondo il tipo di finitura e il traffico: prodotti di manutenzione specifici per superfici verniciate o oliate. Prodotti consigliati disponibili su richiesta presso Listo-One Srl.
Manutenzione straordinaria	In caso di perdita di lucentezza o usura estesa: intervento con monospazzola e prodotto ravvivante specifico per il tipo di finitura. Per graffi profondi o danni localizzati: v. punto 4 — Riparabilità.
9. FINE VITA, RIFIUTI E SMALTIMENTO (Reg. CPR 2024/3110)	
Riutilizzo	Il pavimento in buono stato può essere rimosso con cura e riutilizzato in altri ambienti o ceduto a operatori del recupero edilizio. Le assi integre sono reimpiegabili previo controllo dello spessore nobile/residuo.
Recupero energetico	Il legno non trattato con sostanze pericolose può essere avviato a recupero energetico presso impianti autorizzati (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Prodotto privo di adesivi strutturali: la variante grezza non contiene resine ureiche. Verificare il tipo di finitura (vernice/olio) impiegata per la classificazione rifiuti della variante verniciata/oliata.
Smaltimento	Legno con trattamenti superficiali o adesivi: conferire come rifiuto speciale. Legno → CER 17 02 01. Imballaggi plastica → CER 15 01 02. Imballaggi carta/cartone → CER 15 01 01.
10. RIFERIMENTI NORMATIVI	
L. 126/1991 e D.M. 101/1997 — Scheda identificativa prodotto · D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) — Dir. (UE) 2019/771, Dir. (UE) 2024/825 (Green Claims) · Reg. (UE) 305/2011 (CPR) / Reg. (UE) 2024/3110 (nuovo CPR) — Marcatura CE prodotti da costruzione · UNI EN 14342:2013 — Pavimentazioni di legno · Reg. (UE) 995/2010 (EUTR) / Reg. (UE) 2023/1115 (EUDR) — Provenienza legale del legno · Reg. (UE) 2023/1464 App. 14 / EN 717-1 / EN 16516 — Emissioni formaldeide Classe E1 · Reg. (UE) 2023/988 — Sicurezza generale dei prodotti	
LISTO-ONE SRL — Biella, 01 / 11 / 2026 Il Legale Rappresentante: Luca Piccinino  (Amministratore Delegato) — Firma: _____	