ETICHETTA CE — Due strati Rovere

Listo-one Parquet Natural Emotion

CE

Anno di apposizione: 26

FABBRICANTE / MANUFACTURER:

LISTO-ONE SRL

Via Alfonso Lamarmora, 10, 13900 Biella (BI) — ITALIA

MADE IN EUROPA lavorazione di finitura in Italia
Multiply engineered wood flooring UNI EN 14342:2013

Wood floor covering for indoor use under dry conditions
Prodotto per ambienti interni — Posa ad uso esclusivamente professionale
Plank size mm. Listoncino SPESSORE TOTALE MM 10 - 120/140/180×800/1800 mm — Spina pesce 90° classica 600/700×90/120 mm — Spina 45° 60° 510/580×90/120 e 548/631×90/120 mm
Due strati Rovere — Verniciata / oliata / grezza secondo lotto di fornitura
Specie: Rovere (Quercus petraea/robur)
Class/Choice: SUPERIOR - ELEGANT - CHARACTER

Reazione al fuoco / Reaction to fire	Dfl-s1 (CWFT)
— legata alla densità minima media	760 kg/m³
— allo spessore minimo complessivo	10 mm
Emissione di Formaldeide / Formaldehyde emission	E1 RICH (0,012 mg/m³)
Emissione di pentaclorofenolo / Pentachlorophenol	< 5 ppm
VOC emission	NPD
Thermal conductivity	0,184 W/mK
Biological durability	Class 1

E1 RICH: *«E1 RICH» (Reduced Indoor Chemical emissions) = limite ≤ 0,062 mg/m³ (Reg. UE 2023/1464 App. 14), obbligatorio dal 06/08/2026.*

Reazione al fuoco: *Parquet multistrato con rivestimento superficiale, densità 760 ≥ 500 kg/m³, spessore 10 mm ≥ 8 mm, posa incollata al supporto (Dec. 2006/213/CE, Tab. CWFT — soglia 8 mm per prodotto incollato)*

Anno CE [26]: *anno di prima apposizione della marcatura CE sulla famiglia di prodotto — aggiornare se diverso per lotti storici.*

ATTENZIONE: *Spessore totale nominale 10 mm (range produttivo 10-11 mm secondo formato/lotto) — verificare per singolo lotto; entrambi i valori soddisfano comunque la soglia CWFT (≥8 mm incollato).*