Via Alfonso Lamarmora, 10, 13900 Biella (BI) — info@listo-one.it

SCHEDA PRODOTTO — Due strati (Rovere / Noce nazionale)

Edizione 09/2026 | Aggiornata al Reg. (UE) CPR 2024/3110, Codice del Consumo e Reg. (UE) 2023/1464. In ottemperanza alla L. 126/1991, D.M. 101/1997 e D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) come modificato.

1. IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO	
Denominazione	Pavimento in legno multistrato a 2 strati — UNI EN 14342:2013
Specie legnosa	Rovere (Quercus petraea/robur), Noce nazionale (Juglans regia) — disponibili nella stessa struttura costruttiva
Dimensioni	Listoncino 120/140/180×800/1800 mm — Spina pesce 90° classica 600/700×90/120 mm — Spina 45°-60° 510/580×90/120 e 548/631×90/120 mm — Sp. tot. nominale 11 mm
Struttura	Cartella nobile 3,5/4 mm (specie a scelta) + supporto massello o bistrato di abete mm 7,5 / 11 mm. Posa esclusivamente incollata.
Finitura superficiale	Verniciata / oliata / grezza secondo lotto di fornitura
Numero di lotto	Riportato sul DDT e sull'imballo di ogni confezione. Conservare ai fini della tracciabilità (Reg. UE 2023/988 sicurezza prodotti).
Fabbricante / Contatti	LISTO-ONE SRL — Via Alfonso Lamarmora, 10, 13900 Biella (BI) Magazzino/sede operativa: S.S. Valsesia n. 12/A, 13035 Lenta (VC) Mail: info@listo-one.it Per segnalazioni di non conformità o richieste di rintracciabilità del lotto, contattare il fabbricante indicando il numero DDT.
2. PROVENIENZA DEL LEGNO E DICHIARAZIONI AMBIENTALI	
Origine	EUROPA
Conformità legale	La provenienza del legno è conforme al Reg. (UE) 995/2010 (EUTR) e al Reg. (UE) 2023/1115 (EUDR). Il fabbricante applica procedure di due diligence per garantire che il legno non provenga da fonti illegali.
Certificazioni forestali	Le dichiarazioni di conformità si basano sulla documentazione di filiera ai sensi EUTR/EUDR. Avviso: non vengono utilizzate asserzioni ambientali generiche ('ecologico', 'sostenibile', 'green', 'naturale') sul prodotto o nella comunicazione commerciale, in conformità con la Dir. (UE) 2024/825 (Green Claims) e il D.Lgs. 206/2005 art. 21 comma 3-bis.
3. PRESTAZIONI DICHIARATE (DoP — Reg. UE 305/2011 / CPR 2024/3110)	
Reazione al fuoco	Dfl-s1 per entrambe le specie (CWFT — Dec. 2006/213/CE: sp. 10 mm ≥ 8 mm, posa incollata al supporto, densità 640-760 ≥ 500 kg/m³ secondo specie — v. DoP di specie)
Emissione formaldeide	Classe E1 RICH — 0,012 mg/m³ (EN 717-1, rapporto CATAS n. 406911/R01), in vigore dal 06/08/2026 ai sensi del Reg. (UE) 2023/1464 (Appendice 14)

Contenuto di PCP	NPD — nessun dato di prova specifico disponibile, nessuna soglia regolamentare obbligatoria nel mercato di destinazione
Conducibilità termica	Rovere 0,184 — Noce naz. 0,158 W/mK (tabellare EN 12524, interpolato per densità di specie)
Resistenza termica	Rovere 0,069 — Noce naz. 0,072 m²K/W
Durabilità biologica	Classe 1 (EN 335 — interno, asciutto)
Documento di riferimento	DoP N. LO-DoP-2026-05 (rovere), 06 (noce nazionale) — disponibile in formato elettronico (Reg. UE 157/2014)
4. RIPARABILITÀ, RINNOVABILITÀ E DURABILITÀ (Dir. UE 2024/825 — Codice del Consumo)	
Spessore nobile disponibile	3,5 mm
Numero di levigature possibili	2 (formula: (3,5 − 1,5) / 0,8 = 2,5 → 2 levigature, arrotondato per difetto)
Sostituibilità elementi	Posa incollata: la sostituzione del singolo elemento è tecnicamente complessa e richiede intervento di posatore specializzato; valutare il ripristino superficiale localizzato come alternativa.
Ripristino finitura	Graffi superficiali: levigatura locale a mano seguita da applicazione del prodotto compatibile con la finitura originale (vernice o olio). Usura estesa: intervento con monospazzola e prodotto ravvivante/olio di manutenzione compatibile. Non utilizzare prodotti incompatibili con il tipo di finitura: possono danneggiare irreversibilmente la superficie.
5. GARANZIA COMMERCIALE E DIRITTI DEL CONSUMATORE	
Garanzia legale	Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) artt. 128-135, il consumatore privato ha diritto alla garanzia legale di conformità di 2 anni dalla consegna, indipendentemente da qualsiasi garanzia commerciale.
Classe d'aspetto / scelta estetica	Non è una prestazione dichiarata ai sensi del CPR (UE) 2024/3110 né della UNI EN 14342:2013; è definita nel listino commerciale e confermata in ordine, dove costituisce qualità contrattualmente pattuita cui il bene consegnato deve corrispondere ai sensi dell'art. 129, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. d), D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo, come modificato dal D.Lgs. 170/2021).
Garanzia commerciale	Ove prevista e indicata in contratto o sul packaging, la garanzia commerciale si aggiunge e non sostituisce la garanzia legale. Condizioni di validità: posa eseguita da personale qualificato specializzato in pavimenti in legno; rispetto dei parametri ambientali indicati al punto 6; rispetto delle istruzioni di pulizia e manutenzione; condizioni del sottofondo conformi a quanto verificato prima della posa. La garanzia commerciale non limita né sostituisce i diritti legali del consumatore.
6. CONDIZIONI D'USO E PARAMETRI AMBIENTALI	
Parametri ottimali	Temperatura ambiente: 16-23 °C. Umidità relativa aria: 45-65%. Il legno è un materiale igroscopico che si adatta alle condizioni ambientali. Mantenere i parametri indicati garantisce stabilità dimensionale e durabilità.
Riscaldamento a pavimento	Compatibile con riscaldamento a pavimento se l'impianto rispetta i requisiti di norma. La resistenza termica dichiarata (Rovere 0,069 — Noce) consente il calcolo della resa termica specifica. Temperatura superficiale massima del massetto: ≤ 27°C. Richiedere report specifico dell'impianto prima della posa.

Avvertenze d'uso	Non coprire con tappeti o altro nei primi 6 mesi dalla posa. Non caricare con pesi concentrati su piccole superfici. Utilizzare feltrini protettivi sotto mobili e sedie. Utilizzare ruote in gomma morbida per sedie da scrivania. Rimuovere immediatamente liquidi versati. La variazione di tonalità nel tempo per esposizione alla luce è caratteristica naturale del legno, non costituisce difetto.
7. STOCCAGGIO E POSA	
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto e riscaldato. Non appoggiare direttamente a terra — utilizzare bancali. Mantenere l'imballo originale integro fino al momento della posa.
Personale qualificato	La posa deve essere eseguita esclusivamente da posatori specializzati in pavimenti in legno. Non sono competenti per questa lavorazione: muratori, imbianchini, piastrellisti, falegnami, serramentisti e altre figure edili prive di specifica formazione ed esperienza nella posa di pavimenti in legno. Una posa non qualificata comporta la decadenza della garanzia commerciale e può causare difetti irreversibili.
Condizioni di posa	Posa ESCLUSIVAMENTE incollata al supporto — condizione necessaria per la classe di reazione al fuoco dichiarata (CWFT). Verificare planarità e umidità del sottofondo (massetto cementizio ≤ 2%, anidrite ≤ 0,5%; valori ridotti con radiante). Verificare presenza e idoneità della barriera vapore. Verificare temperatura e umidità ambientali (v. punto 6). Per istruzioni dettagliate fare riferimento al Protocollo di posa/uso/manutenzione Listo-One Srl allegato.
8. PULIZIA E MANUTENZIONE	
Pulizia ordinaria	Aspirare con spazzole idonee per parquet. Passare panno in cotone umido ben strizzato con detergente neutro specifico per il tipo di finitura, diluito secondo indicazioni. Pulire sempre nel senso della venatura. Non usare mai panni in microfibra né apparecchiature a vapore.
Manutenzione periodica	Secondo il tipo di finitura e il traffico: prodotti di manutenzione specifici per superfici verniciate o oliate. Prodotti consigliati disponibili su richiesta presso Listo-One Srl.
Manutenzione straordinaria	In caso di perdita di lucentezza o usura estesa: intervento con monospazzola e prodotto ravvivante specifico per il tipo di finitura. Per graffi profondi o danni localizzati: v. punto 4 — Riparabilità.
9. FINE VITA, RIFIUTI E SMALTIMENTO (Reg. CPR 2024/3110)	
Riutilizzo	Il pavimento in buono stato può essere rimosso con cura e riutilizzato in altri ambienti o ceduto a operatori del recupero edilizio. Le assi integre sono reimpiegabili previo controllo dello spessore nobile/residuo.
Recupero energetico	Il legno non trattato con sostanze pericolose può essere avviato a recupero energetico presso impianti autorizzati (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
Smaltimento	Legno con trattamenti superficiali o adesivi: conferire come rifiuto speciale. Legno → CER 17 02 01. Imballaggi plastica → CER 15 01 02. Imballaggi carta/cartone → CER 15 01 01.
10. RIFERIMENTI NORMATIVI	
L. 126/1991 e D.M. 101/1997 — Scheda identificativa prodotto · D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) — Dir. (UE) 2019/771, Dir. (UE) 2024/825 (Green Claims) · Reg. (UE) 305/2011 (CPR) / Reg. (UE) 2024/3110 (nuovo CPR) — Marcatura CE prodotti da costruzione · UNI EN 14342:2013 — Pavimentazioni di legno · Reg. (UE) 995/2010 (EUTR) / Reg. (UE) 2023/1115 (EUDR) — Provenienza legale del legno · Reg. (UE) 2023/1464 App. 14 / EN 717-1 / EN 16516 — Emissioni formaldeide Classe E1 · Reg. (UE) 2023/988 — Sicurezza generale dei prodotti	

LISTO-ONE SRL — Biella, _____ / _____ / _____ Il Legale Rappresentante: Luca Piccinino (Amministratore Delegato) — Firma: _____