ETICHETTA CE — Tre strati Larice

Listo-one Parquet Natural Emotion

CE

Anno di apposizione: 26

FABBRICANTE / MANUFACTURER:

LISTO-ONE SRL

Via Alfonso Lamarmora, 10, 13900 Biella (BI) — ITALIA

FABRICATO IN ITALIA

Multiply engineered wood flooring UNI EN 14342:2013

Wood floor covering for indoor use under dry conditions
Prodotto per ambienti interni — Posa ad uso esclusivamente professionale
Plank size mm. Largh. 140/150, 180-200, 220-240 mm — Lungh. 1200-2400 mm — Sp. tot. 15 mm
Tre strati Larice — Verniciata / oliata / grezza secondo lotto di fornitura
Specie: Larice (Larix decidua)
Class/Choice: UNICA

Reazione al fuoco / Reaction to fire	Dfl-s1 (CWFT)
— legata alla densità minima media	550 kg/m³
— allo spessore minimo complessivo	15 mm
Emissione di Formaldeide / Formaldehyde emission	E1 RICH (0,009 mg/m³)
Emissione di pentaclorofenolo / Pentachlorophenol	< 5 ppm
VOC emission	NPD
Thermal conductivity	0,14 W/mK
Biological durability	Class 1

E1 RICH: *«E1 RICH» (Reduced Indoor Chemical emissions) = limite ≤ 0,062 mg/m³ (Reg. UE 2023/1464 App. 14), obbligatorio dal 06/08/2026.*

Reazione al fuoco: *Parquet multistrato con rivestimento superficiale, densità 550 ≥ 500 kg/m³, spessore 15 mm ≥ 14 mm (Dec. 2006/213/CE, Tab. CWFT)*

Anno CE [26]: *anno di prima apposizione della marcatura CE sulla famiglia di prodotto — aggiornare se diverso per lotti storici.*