Listo-one Parquet Natural Emotion

Via Alfonso Lamarmora, 10, 13900 Biella (BI) — info@listo-one.it

SCHEDA PRODOTTO — Tre strati Larice

Edizione 09/2026 | Aggiornata al Reg. (UE) CPR 2024/3110, Codice del Consumo e Reg. (UE) 2023/1464. In ottemperanza alla L. 126/1991, D.M. 101/1997 e D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) come modificato.

1. IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO	
Denominazione	Pavimento in legno multistrato a 3 strati — UNI EN 14342:2013
Specie legnosa	Larice (Larix decidua) — 100% italiano
Dimensioni	Sp. tot. 15 mm × largh. 140/150, 180-200, 220-240 mm × lungh. 1200-2400 mm
Struttura	3 strati omogenei larice (nobile 4 mm + anima/contro bilanciatura abete/larice). Incastro M/F.
Finitura superficiale	Verniciata / oliata / grezza secondo lotto di fornitura
Numero di lotto	Riportato sul DDT e sull'imballo di ogni confezione. Conservare ai fini della tracciabilità (Reg. UE 2023/988 sicurezza prodotti).
Fabbricante / Contatti	LISTO-ONE SRL — Via Alfonso Lamarmora, 10, 13900 Biella (BI) Magazzino/sede operativa: S.S. Valsesia n. 12/A, 13035 Lenta (VC) Mail: info@listo-one.it Per segnalazioni di non conformità o richieste di rintracciabilità del lotto, contattare il fabbricante indicando il numero DDT.
2. PROVENIENZA DEL LEGNO E DICHIARAZIONI AMBIENTALI	
Origine	Italia — filiera 100% nazionale
Conformità legale	La provenienza del legno è conforme al Reg. (UE) 995/2010 (EUTR) e al Reg. (UE) 2023/1115 (EUDR). Il fabbricante applica procedure di due diligence per garantire che il legno non provenga da fonti illegali.
Certificazioni forestali	Le dichiarazioni di conformità si basano sulla documentazione di filiera ai sensi EUTR/EUDR. Avviso: non vengono utilizzate asserzioni ambientali generiche ('ecologico', 'sostenibile', 'green', 'naturale') sul prodotto o nella comunicazione commerciale, in conformità con la Dir. (UE) 2024/825 (Green Claims) e il D.Lgs. 206/2005 art. 21 comma 3-bis.
3. PRESTAZIONI DICHIARATE (DoP — Reg. UE 305/2011 / CPR 2024/3110)	
Reazione al fuoco	Dfl-s1 (CWFT — Dec. 2006/213/CE: sp. 15 mm ≥ 14 mm, densità 550 ≥ 500 kg/m³)
Emissione formaldeide	Classe E1 RICH — 0,009 mg/m³ (EN 717-1, rapporto CATAS n. 406912/R01), in vigore dal 06/08/2026 ai sensi del Reg. (UE) 2023/1464 (Appendice 14)
Contenuto di PCP	NPD — nessun dato di prova specifico disponibile, nessuna soglia regolamentare obbligatoria nel mercato di destinazione
Conducibilità termica	0,14 W/mK (tabellare EN 12524 — larice 550 kg/m³)
Resistenza termica	R = 0,107 m²K/W (struttura omogenea, sp. 15 mm)

Durabilità biologica	Classe 1 (EN 335 — interno, asciutto)
Documento di riferimento	DoP N. LO-DoP-2026-01 — disponibile in formato elettronico (Reg. UE 157/2014)
4. RIPARABILITÀ, RINNOVABILITÀ E DURABILITÀ (Dir. UE 2024/825 — Codice del Consumo)	
Spessore nobile disponibile	4 mm
Numero di levigature possibili	3 (formula: (4 − 1,5) / 0,8 = 3,1 → 3 levigature, arrotondato per difetto)
Sostituibilità elementi	Posa flottante e incollata: la sostituzione del singolo elemento è tecnicamente complessa e richiede intervento di posatore specializzato; valutare il ripristino superficiale localizzato come alternativa.
Ripristino finitura	Graffi superficiali: levigatura locale a mano seguita da applicazione del prodotto compatibile con la finitura originale (vernice o olio). Usura estesa: intervento con monospazzola e prodotto ravvivante/olio di manutenzione compatibile. Non utilizzare prodotti incompatibili con il tipo di finitura: possono danneggiare irreversibilmente la superficie.
5. GARANZIA COMMERCIALE E DIRITTI DEL CONSUMATORE	
Garanzia legale	Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) artt. 128-135, il consumatore privato ha diritto alla garanzia legale di conformità di 2 anni dalla consegna, indipendentemente da qualsiasi garanzia commerciale.
Classe d'aspetto / scelta estetica	Non è una prestazione dichiarata ai sensi del CPR (UE) 2024/3110 né della UNI EN 14342:2013; è definita nel listino commerciale e confermata in ordine, dove costituisce qualità contrattualmente pattuita cui il bene consegnato deve corrispondere ai sensi dell'art. 129, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. d), D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo, come modificato dal D.Lgs. 170/2021).
Garanzia commerciale	Ove prevista e indicata in contratto o sul packaging, la garanzia commerciale si aggiunge e non sostituisce la garanzia legale. Condizioni di validità: posa eseguita da personale qualificato specializzato in pavimenti in legno; rispetto dei parametri ambientali indicati al punto 6; rispetto delle istruzioni di pulizia e manutenzione; condizioni del sottofondo conformi a quanto verificato prima della posa. La garanzia commerciale non limita né sostituisce i diritti legali del consumatore.
6. CONDIZIONI D'USO E PARAMETRI AMBIENTALI	
Parametri ottimali	Temperatura ambiente: 16-23 °C. Umidità relativa aria: 45-65%. Il legno è un materiale igroscopico che si adatta alle condizioni ambientali. Mantenere i parametri indicati garantisce stabilità dimensionale e durabilità.
Riscaldamento a pavimento	Compatibile con riscaldamento a pavimento se l'impianto rispetta i requisiti di norma. La resistenza termica dichiarata (R = 0,107 m²K/W) consente il calcolo della resa termica specifica. Temperatura superficiale massima del massetto: ≤ 27°C. Richiedere report specifico dell'impianto prima della posa.
Avvertenze d'uso	Non coprire con tappeti o altro nei primi 6 mesi dalla posa. Non caricare con pesi concentrati su piccole superfici. Utilizzare feltrini protettivi sotto mobili e sedie. Utilizzare ruote in gomma morbida per sedie da scrivania. Rimuovere immediatamente liquidi versati. La variazione di tonalità nel tempo per esposizione alla luce è caratteristica naturale del legno, non costituisce difetto.
7. STOCCAGGIO E POSA	
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto e riscaldato. Non appoggiare direttamente a terra — utilizzare bancali. Mantenere l'imballo originale integro fino al momento della posa.

Personale qualificato	La posa deve essere eseguita esclusivamente da posatori specializzati in pavimenti in legno. Non sono competenti per questa lavorazione: muratori, imbianchini, piastrellisti, falegnami, serramentisti e altre figure edili prive di specifica formazione ed esperienza nella posa di pavimenti in legno. Una posa non qualificata comporta la decadenza della garanzia commerciale e può causare difetti irreversibili.
Condizioni di posa	Incollata o flottante secondo capitolato posatore. Verificare planarità e umidità del sottofondo (massetto cementizio ≤ 2%, anidrite ≤ 0,5%; valori ridotti con radiante). Verificare presenza e idoneità della barriera vapore. Verificare temperatura e umidità ambientali (v. punto 6). Per istruzioni dettagliate fare riferimento al Protocollo di posa/uso/manutenzione Listo-One Srl allegato.
8. PULIZIA E MANUTENZIONE	
Pulizia ordinaria	Aspirare con spazzole idonee per parquet. Passare panno in cotone umido ben strizzato con detergente neutro specifico per il tipo di finitura, diluito secondo indicazioni. Pulire sempre nel senso della venatura. Non usare mai panni in microfibra né apparecchiature a vapore.
Manutenzione periodica	Secondo il tipo di finitura e il traffico: prodotti di manutenzione specifici per superfici verniciate o oliate. Prodotti consigliati disponibili su richiesta presso Listo-One Srl.
Manutenzione straordinaria	In caso di perdita di lucentezza o usura estesa: intervento con monospazzola e prodotto ravvivante specifico per il tipo di finitura. Per graffi profondi o danni localizzati: v. punto 4 — Riparabilità.
9. FINE VITA, RIFIUTI E SMALTIMENTO (Reg. CPR 2024/3110)	
Riutilizzo	Il pavimento in buono stato può essere rimosso con cura e riutilizzato in altri ambienti o ceduto a operatori del recupero edilizio. Le assi integre sono reimpiegabili previo controllo dello spessore nobile/residuo.
Recupero energetico	Il legno non trattato con sostanze pericolose può essere avviato a recupero energetico presso impianti autorizzati (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
Smaltimento	Legno con trattamenti superficiali o adesivi: conferire come rifiuto speciale. Legno → CER 17 02 01. Imballaggi plastica → CER 15 01 02. Imballaggi carta/cartone → CER 15 01 01.
10. RIFERIMENTI NORMATIVI	
L. 126/1991 e D.M. 101/1997 — Scheda identificativa prodotto · D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) — Dir. (UE) 2019/771, Dir. (UE) 2024/825 (Green Claims) · Reg. (UE) 305/2011 (CPR) / Reg. (UE) 2024/3110 (nuovo CPR) — Marcatura CE prodotti da costruzione · UNI EN 14342:2013 — Pavimentazioni di legno · Reg. (UE) 995/2010 (EUTR) / Reg. (UE) 2023/1115 (EUDR) — Provenienza legale del legno · Reg. (UE) 2023/1464 App. 14 / EN 717-1 / EN 16516 — Emissioni formaldeide Classe E1 · Reg. (UE) 2023/988 — Sicurezza generale dei prodotti	
LISTO-ONE SRL — Biella, 01 / 11 / 2026 Il Legale Rappresentante: Luca Piccinino (Amministratore Delegato) — Firma: _ _____	