ETICHETTA CE — Tre strati Frassino

Listo-one Parquet Natural Emotion

CE

Anno di apposizione: 26

FABBRICANTE / MANUFACTURER:

LISTO-ONE SRL

Via Alfonso Lamarmora, 10, 13900 Biella (BI) — ITALIA

MADE IN EUROPA lavorazione di finitura in Italia
Multiply engineered wood flooring UNI EN 14342:2013

Wood floor covering for indoor use under dry conditions
Prodotto per ambienti interni — Posa ad uso esclusivamente professionale
Plank size mm. Largh. 140 mm — Lungh. 1200-2400 mm — Sp. tot. 15 mm
Tre strati Frassino — Verniciata / oliata / grezza secondo lotto di fornitura
Specie: Frassino europeo (Fraxinus excelsior)
Class/Choice: ELEGANT

Reazione al fuoco / Reaction to fire	Dfl-s1 (CWFT)
— legata alla densità minima media	720 kg/m³
— allo spessore minimo complessivo	15 mm
Emissione di Formaldeide / Formaldehyde emission	E1 RICH (0,010 mg/m³)
Emissione di pentaclorofenolo / Pentachlorophenol	< 5 ppm
VOC emission	NPD
Thermal conductivity	0,175 W/mK
Biological durability	Class 1

E1 RICH: *«E1 RICH» (Reduced Indoor Chemical emissions) = limite ≤ 0,062 mg/m³ (Reg. UE 2023/1464 App. 14), obbligatorio dal 06/08/2026.*

Reazione al fuoco: *Parquet multistrato con rivestimento superficiale, densità 720 ≥ 500 kg/m³, spessore 15 mm ≥ 14 mm (Dec. 2006/213/CE, Tab. CWFT)*

Nota formaldeide: *Rapporto rappresentativo per le tre specie della famiglia B (stesse linee di colla/adesivo).*

Anno CE [26]: *anno di prima apposizione della marcatura CE sulla famiglia di prodotto — aggiornare se diverso per lotti storici.*

ATTENZIONE: *Spessore totale 15 mm assunto in continuità con la famiglia larice (nobile 4 mm dichiarato dal cliente) — verificare con il cliente se differisce per lotti specifici.*