ETICHETTA CE — Tre strati Rovere

Listo-one Parquet Natural Emotion

CE

Anno di apposizione: 26

FABBRICANTE / MANUFACTURER:

LISTO-ONE SRL

Via Alfonso Lamarmora, 10, 13900 Biella (BI) — ITALIA

MADE EUROPA lavorazione di finitura in Italia
Multiply engineered wood flooring UNI EN 14342:2013

Wood floor covering for indoor use under dry conditions
Prodotto per ambienti interni — Posa ad uso esclusivamente professionale
Plank size mm. Largh. 60-300 mm — Lungh. 1200-3000 mm — Sp. tot. 15 mm- — Spina pesce 90° classica 600/700×90/120 mm — Spina 45° 60° 510/580×90/120 e 548/631×90/120 mm
Tre strati Rovere — Verniciata / oliata / grezza secondo lotto di fornitura
Specie: Rovere (Quercus petraea/robur)
Class/Choice: SUPERIOR – ELEGANT - CHARACTER

Reazione al fuoco / Reaction to fire	Dfl-s1 (CWFT)
— legata alla densità minima media	760 kg/m³
— allo spessore minimo complessivo	15 mm
Emissione di Formaldeide / Formaldehyde emission	E1 RICH (0,010 mg/m³)
Emissione di pentaclorofenolo / Pentachlorophenol	< 5 ppm
VOC emission	NPD
Thermal conductivity	0,184 W/mK
Biological durability	Class 1

E1 RICH: *«E1 RICH» (Reduced Indoor Chemical emissions) = limite ≤ 0,062 mg/m³ (Reg. UE 2023/1464 App. 14), obbligatorio dal 06/08/2026.*

Reazione al fuoco: *Parquet multistrato con rivestimento superficiale, densità 760 ≥ 500 kg/m³, spessore 15 mm ≥ 14 mm (Dec. 2006/213/CE, Tab. CWFT)*

Nota: *Cfl-s1 non dichiarabile: la riga CWFT per quercia richiede strato superiore quercia ≥ 5 mm (qui nobile = 4 mm) — non si soddisfa il requisito di spessore minimo del nobile.*

Nota formaldeide: *Rapporto rappresentativo per le tre specie della famiglia B (stesse linee di colla/adesivo).*

Anno CE [26]: *anno di prima apposizione della marcatura CE sulla famiglia di prodotto — aggiornare se diverso per lotti storici.*

ATTENZIONE: *Spessore totale 15 mm assunto in continuità con la famiglia larice (nobile 4 mm dichiarato dal cliente) — verificare con il cliente se differisce per lotti specifici.*